

Carrier **SUPRA**



*Riešenia pre všetky vaše potreby spojené s distribúciou.
Výkon radu Supra pre chladiarenské nákladné vozidlá.*

Až do
12 000 W

Pri svojej náročnej práci sa môžete plne spoľahnúť na bezkonkurenčný výkon radu SUPRA, ktorý je vyvinutý pre distribúciu s viacerými otváraniami dverí.

► Skvelý výkon

Rad SUPRA skvelým spôsobom dosahuje rýchly prechod na požadovanú teplotu, ako aj jej presnú reguláciu pri všetkých nastavených hodnotách. Tento výkon zabezpečuje široký rad výparníkov s elektrickými ventilátormi, ktoré zaisťujú nepretržité prúdenie vzduchu nezávislé od rýchlosti otáčok motora. Model SUPRA, ktorý je k dispozícii s viacerými teplotami v rámci celého radu, ponúka zlepšenú ochranu nákladu pre všetky aplikácie nákladných vozidiel.



► Vysoká kapacita

Rad Supra, rozšírený o tri veľkokapacitné modely, je dostupný až do 12 000 W. Nové ventilátory zvyšujú prúdenie vzduchu o 24 %, čo umožňuje rýchlu obnovu teploty a lepšie hospodárenie so vzduchom. Použitie 7 mm kondenzátora a menšieho kompresora zlepšuje účinnosť jednotky vďaka nižšej spotrebe paliva na 1 W výkonu.

► Odolné konštrukčné riešenie

Stavajúc na stovkách tisícov prevádzkových hodín, model SUPRA preukazuje svoje robustné konštrukčné riešenie jednak z estetického hľadiska (pevný kompozitný materiál), ako aj z hľadiska komponentov (jednoduchý štart) s cieľom predĺžiť životnosť zariadenia a zredukovať zbytočné prestoje. Aj čas potrebný na údržbu sa optimalizoval vďaka jednoduchému prístupu k zariadeniu.

► Začlenenie do vášho pracovného prostredia

Povedzte nám svoje potreby, zvolte si svoje zariadenie: 5 štandardných jednotiek pre objemy od 30 do 90 m³, viacteplotný režim dostupný v rámci celého radu, čelná montáž, spodná montáž, jednotky pre výmenné nadstavby, verzie s tichou prevádzkou a pre extrémne klimatické podmienky*. Rad SUPRA ponúka mimoriadnu flexibilitu, aby sa zaistilo, že pre svoju činnosť naozaj získate to správne zariadenie. Verzia s tichou prevádzkou (model X) značne znižuje úroveň hluku, aby nepôsobil rušivo vo vašom distribučnom priestore.

* Verzie určené pre extrémne klimatické podmienky nájdete uvedené v brožúrach s modelmi Supra Nordic a Oasis.

		■ Chladiaci výkon (W)**				■ Prietokové množstvo vzduchu (m ³ /h)	■ Hmotnosť vrátane výparníka (kg)		
		Prepravný režim		Elektro režim			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Jednoteplotné	SUPRA 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	Nepoužiteľné
	SUPRA 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	Nepoužiteľné
	SUPRA 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	SUPRA 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	SUPRA 1050	9000	5500	8400	5200	3300	586	Nepoužiteľné	591
	SUPRA 1150	10505	6370	9100	5700	3300	589	Nepoužiteľné	594
	SUPRA 1250	12000	6800	11000	6400	3300	596	Nepoužiteľné	603
Výmenná nadstavba	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	Nepoužiteľné	Nepoužiteľné
Spodná montáž	Supra 850U	7690	4600	6550	3975	2840	453	Nepoužiteľné	Nepoužiteľné
	Supra 950U	10600	6205	7430	5500	2840	553	558	Nepoužiteľné
Viacteplotné	Supra 750 MT	5690	3570	5390	3480	Až do 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6600	4250	5740	3950	Až do 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	10000	5800	8700	5500	Až do 3800	559*	Nepoužiteľné	564*
	Supra 1250 MT	11400	6300	10600	6000	Až do 3800	566*	Nepoužiteľné	573*
	Supra 950U MT	10440	5590	9940	5570	Až do 3500	594*	599*	Nepoužiteľné

* Hmotnosť bez výparníkov

** Teplota okolia + 30 °C (podľa metódy A.T.P.)



Climate | Controls | Security

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Téléfon: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu

550 servisných stredísk výrobkov značky Carrier v Európe, Rusku, na Strednom východe a v Afrike

Technické údaje podliehajú zmenám bez upozomenia.